



- Fördert die biologische Vielfalt – ermöglicht Grasdurchwuchs
- Bis zu 3 Meter Fallhöhe
- Einfache und schnelle Installation dank Klicksystem
- 92 % Recyclingmaterial
- Hohe Langlebigkeit

VORBEREITUNG & MONTAGE

Die empfohlene Fallhöhe für die 45-mm-Matte beträgt 1,6 m.

Die empfohlene Fallhöhe für die 65-mm-Matte beträgt 2,3 m.

Durch die Kombination von 65-mm- und 45-mm-Matten wird eine Fallhöhe von 3 m erreicht.

Installationsmöglichkeiten

01



Ebenerdig im Gelände versenkt

02



Oberirdisch mit angeschütteter Erdkante

03



Oberirdisch mit eingegrabenen Kanten

Wir empfehlen grundsätzlich Rasen, gesiebte Muttererde, gewaschenen Kies oder Ähnliches als Untergrund.

Vorbereitung

01

Den Boden nach Bedarf auflockern oder austauschen. Löcher/Unebenheiten auffüllen.

02

Den Boden nach Bedarf auflockern oder austauschen.

03

Den Boden nach Bedarf auflockern oder austauschen.

Monteringstips

- Die Fallschutzmatte so verlegen, dass sie ineinandergreifen. Sie überlappen sich um 3 cm.
- Die gerade Seite der Fallschutzmatte kann im Grund versetzt verlegt werden.
- Nutzen Sie eine Säge, um Löcher, Muster und Kanten schnell und präzise zuzuschneiden.
- Bei der Montage auf vorhandenem Fallschutzsand muss der Sand aufgelockert und geebnet werden. Wir empfehlen die 65-mm-Fallschutzmatte, wenn der Untergrund aus Sand/Kies besteht und gleichzeitig Rasen gewünscht ist.

