



- Fördert die biologische Vielfalt – ermöglicht Grasdurchwuchs
- Bis zu 3 Meter Fallhöhe
- Einfache und schnelle Installation dank Klicksystem
- 92 % Recyclingmaterial
- Hohe Langlebigkeit

WARTUNGSANLEITUNG

Die empfohlene Fallhöhe für die 45-mm-Matte beträgt 1,6 m.

Die empfohlene Fallhöhe für die 65-mm-Matte beträgt 2,3 m.

Durch die Kombination von 65-mm- und 45-mm-Matten wird eine Fallhöhe von 3 m. erreicht.

Regelmäßige

Überprüfen Sie den Bereich regelmäßig auf lose Gegenstände sowie auf die Unversehrtheit des Untergrunds und achten Sie auf sichtbare Schäden.

Alle 3 Monate

Überprüfen Sie, ob Material in den Öffnungen fehlt, und stellen Sie sicher, dass die Kante abgedeckt und aufgefüllt ist.

Entfernen oder mähen Sie unerwünschtes Unkraut, damit die Fläche eben und sicher bleibt. Die Matten sind mit einem Rasenmäher mit einem Gewicht von bis zu 800 kg befahrbar.

Jährlich

Überprüfen Sie den stabilen Sitz der Matten und beurteilen Sie, ob sie weiterhin die Anforderungen an die angegebene Fallhöhe erfüllen.

Alle 3–4 Jahre

Überprüfen Sie, ob die Matten verrutscht/schief geworfen sind oder stark überwuchert sind. Sollte dies der Fall sein, sollten sie neu verlegt und die Öffnungen mit frischer gesiebter Muttererde oder gewaschenem Kies aufgefüllt werden, um Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.

