



- ✓ Fremmer biodiversitet - lader græs vokse igennem
- ✓ Op til 3 meters faldhøjde
- ✓ Nem og hurtig installation med klikssystem
- ✓ 92% genbrugsmateriale
- ✓ Lang holdbarhed

# MONTERINGSGUIDE

Anbefalet faldhøjde for 45mm måtte er 1,6m.

Anbefalet faldhøjde for 65mm måtte er 2,3m.

Ved kombination af 65mm og 45mm måtter opnås en faldhøjde på 3m.

## Monteringsforslag

01



Lægges ned i terræn

02



Lægges oven på terræn med nedgravede kanter

03



Lægges oven på terræn med opfyldt jordkant

**Vi anbefaler altid græs, harpet muld, vasket grus eller lignende som underlag.**

## Forberedelse

01

Grav af i måttens tykkelse. Løsn eller udskift jorden efter behov.

02

Løsn eller udskift jorden efter behov. Udfyld huller.

03

Løsn eller udskift jorden efter behov.

## Monteringstips

- Læg måtterne, så de griber ind i hinanden. De overlapper med 3 cm.
- Måttens lige side kan lægges forbandt.
- Brug elektrisk sav for hurtigt at skære huller, mønstre og kanter.
- Fyld op med enten harpet muld, vasket grus eller tilsvarende. Efterså evt. med græs.
- Ved montering på eksisterende faldsand skal sandet bankes op og afrettes. Vi anbefaler 65mm måtte, hvis underlaget er sand/grus og der samtidig ønskes græs.

