



- ✓ Fremmer biodiversitet - lader græs vokse igennem
- ✓ Op til 3 meters faldhøjde
- ✓ Nem og hurtig installation med klikssystem
- ✓ 92% genbrugsmateriale
- ✓ Lang holdbarhed

VEDLIGEHOELDELSESGUIDE

Anbefalet faldhøjde for 45mm måtte er 1,6m.

Anbefalet faldhøjde for 65mm måtte er 2,3m.

Ved kombination af 65mm og 45mm måtter opnås en faldhøjde på 3m.

Dagligt

Kontrollér området for løse genstande, at underlaget er intakt og ikke har synlige skader.

Hvert 3. måned

Undersøg om der mangler materiale i hullerne, og sørg for at kanten er dækket og efterfyldt.

Fjern eller slå uønsket ukrudt, så området forbliver jævnt og sikkert. Måtterne kan tåle at blive kørt over med en plæneklipper med en vægt op til 800 kg.

Årligt

Kontrollér at måtterne ligger stabilt og vurdér, om de fortsat opfylder kravene til den angivne faldhøjde.

Hvert 3. - 4. år

Tjek om måtterne ligger skævt og om de er meget tilgroede. Hvis det er tilfældet, bør de lægges om, og hullerne efterfyldes med nyt harpet muld eller vasket grus for at bevare funktion og sikkerhed.

